

Spécifications de MiR Charge 48V

Informations générales

Usage prévu	Chargeur automatique pour robots MiR250, MiR500, MiR600, MiR1000 et MiR1350. Le robot se déplace jusqu'à la borne de recharge et se raccorde à celle-ci
Couleur	RAL 7035 / Gris clair
Avis de non-responsabilité	Les spécifications peuvent varier en fonction des conditions locales et de la configuration d'application

Dimensions

Longueur	622 mm 24,5 po
Hauteur	287 mm 11,3 po
Profondeur	237 mm 9,3 po (avec plaque de charge : 487 mm 19,2 po)
Poids	20 kg 44,1 lb

Environnement

Humidité	Entre 10-95 % sans condensation
Plage de température ambiante, fonctionnement	+5 à 40 °C 41 à 104 °F
Altitude maximale	2 000 m 6 562 pi

Alimentation

Sortie	48 V, 40 A max.
Entrée	100 V-240 V CA, 50-60 Hz

Conformité

Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN60335-2-29
Homologation sécurité TÜV	Canada : CSA C22.1-18, SPE-1000-13, CSA C22.2 No. 107.2 -2001 États-Unis : NFPA 70 : 2017, UL 1564 : 2015, NFPA 791 : 2021